

所羅門浴室止滑劑(家庭號)-施工規範

使用方式:



(1) 先將地磚表面污垢清除乾淨。

(2) 將藥劑搖勻並噴拭於施工地磚上。

(3) 用毛刷均分佈塗抹於地磚上，以便活化藥劑。

(4) 5~30分鐘後，用清水沖洗地面，即可使用。

施工程序	詳細說明
步驟一	先將地磚表面污垢清除，可使用本包裝所贈之清潔劑刷洗(若有油垢或蠟質者，須完全處理乾淨)。清洗地磚後，先將地磚擦乾。
步驟二	使用前，先將止滑劑搖晃均勻，再將止滑劑噴拭在該施工區域之地磚上。
步驟三	將藥劑噴拭於地磚後，靜待 5 分鐘後，可用手指輕輕摩擦地坪，若無感覺澀澀的，地磚為石英磚，則施工時間需延長至 25 分鐘，以提升石材表面摩擦係數大道防滑效果。 ◎磁磚-處理時間 3~5 分鐘。 ◎石英磚-處理時間 25~30 分鐘。
步驟四	完成以上步驟，用清水將地磚沖洗乾淨並擦乾，即可完工使用。

注意事項:

- ◎ 本產品對深色磁磚施工後，表面亮度與顏色會略為還原淺化。(請清洗小面積測試)
- ◎ 本產品為工業化學藥劑不可吞食，請置於小孩無法接觸的地方，施工時如不慎噴入眼睛，請大量清水沖洗，還有不適請立即送醫。
- ◎ 本產品之責任範圍僅止於提升石材表面摩擦係數達到防滑功效。
- ◎ 施工後二個月內，請常保清潔避免藏污納垢，影響防滑功效